

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical MD14DC-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших препаратів із температурним режимом +2...+8 °C. Компактний холодильник серії STANDARD із скляними дверима для аптек і медичних закладів. Умови зберігання — відповідно до інструкцій виробників препаратів.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Оптична й акустична сигналізація** температурних відхилень.
- **Циркуляція повітря** вентилятором і захист від контакту з холодною поверхнею.
- **Механічний замок** і самозачинення дверей.
- **Автоматичне розморожування** та LED-освітлення.
- **Реверсивні двері** — можливість змінити напрямок відчинення.
- **Чотири полиці** — 2 регульовані та 2 нижні; навантаження до 20 кг на полицю.
- **Зовнішній моніторинг** — порт для окремого температурного датчика.

ТЕМПЕРАТУРА

+2...+8 °C

Заводська установка +5 °C

ДВЕРІ

Скляні двері

Механічний замок

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

560 × 620 × 870 мм

Ширина × глибина × висота

ОБ'ЄМ

130 / 100 л

Загальний / корисний

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

0,751 кВт·год

За 24 години

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ

465 × 392 × 725 мм

Ширина × глибина × висота

Snaige MD14DC-P301QX2

1 / 6

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96

info@oselyayut.com.ua

osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DC-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Об'єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об'єм	130	л
2	Корисний об'єм	100	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	560 × 620 × 870	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	465 × 392 × 725	мм
5	Маса нетто	37	кг
6	Маса брутто без палети	40	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
7	Тип керування	Електронне	—
8	Відображення температури	Фактична температура повітря біля випарника	—
9	Сервісне змінення уставки температури	Виробником або офіційним представником	—
10	Оптична сигналізація	Так	—
11	Акустична сигналізація	Так	—
12	Індикація кодів несправностей	Так	—
13	Сигналізація незачинених дверей	Так (код dor)	—
14	Тривалість звукового сигналу	10	с
15	Період повторення звукового сигналу	60	с
16	Захист від низької температури	Так	—
17	Безпотенційний контакт тривоги	Немає	—
18	Порт для додаткового зовнішнього датчика	Є	—
19	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
20	Тип внутрішнього освітлення	Верхня LED-смуга	—
21	Увімкнення освітлення	При відчиненні дверей	—
22	Безперервне внутрішнє освітлення	Передбачене; вмикається кнопкою	—

Порт призначено для додаткового датчика. Його наявність не підтверджує включення зовнішнього датчика або незалежного реєстратора до комплекту.

Snaige MD14DC-P301QX2

2 / 6

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96

info@oselyayut.com.ua

osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DC-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
23	Мінімальна температура зберігання	+2	°C
24	Максимальна температура зберігання	+8	°C
25	Заводська уставка температури	+5	°C
26	Зміна уставки користувачем	Не передбачена	—
27	Температурні коливання	0,5	°C
28	Температурний градієнт	2,9	°C
29	Позитивне відхилення від уставки	+0,5	°C
30	Негативне відхилення від уставки	-1,4	°C
31	Час охолодження від +25 до +5 °C ¹	40	хв
32	Час підвищення температури від +5 до +10 °C ¹	40	хв
33	Час відновлення після відчинення дверей на 1 хв ¹	8	хв

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
34	Система охолодження	Примусова циркуляція повітря вентилятором	—
35	Розморожування	Автоматичне	—
36	Ручний запуск розморожування	Кнопкою контролера	—
37	Холодоагент	R600a	—
38	Захист від контакту з холодною поверхнею	Захисний кожух випарника	—
39	Зупинка вентилятора при відчиненні дверей	Так	—

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
40	Номинальна напруга	220–240	В
41	Номинальна частота	50	Гц
42	Номинальний струм	0,5	А
43	Номинальна споживана потужність	90	Вт
44	Енергоспоживання за 24 години	0,751	кВт·год
45	Річне енергоспоживання	274	кВт·год
46	Тепловиділення	135	кДж/год
47	Рівень звукової потужності відносно 1 пВт	42	дБ(А)

¹ Показники часу наведено для порожньої камери за температури довкілля +25 °C. Час відновлення визначено після відчинення дверей на 1 хв. Час підвищення температури не є гарантованим строком збереження препаратів при знеструмленні.

Snaige MD14DC-P301QX2

3 / 6

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96

info@oselyayut.com.ua

osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DC-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
48	Матеріал зовнішнього корпусу	Сталь	—
49	Колір зовнішнього корпусу	Білий	—
50	Матеріал внутрішньої камери	HIPS-полістирол	—
51	Тип дверей	Скляні	—
52	Тип скління дверей	Подвійне селективне скло	—
53	Матеріал профілю дверей	Алюміній	—
54	Самозачинення дверей	Так	—
55	Зміна напрямку відчинення дверей	Передбачена	—
56	Тип дверного замка	Механічний	—
57	Кількість ключів від замка в комплекті	2	шт.
58	Заміна ущільнювача дверей	Передбачена	—
59	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
60	Кількість задніх опор	2	шт.

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
61	Кліматичний клас	7	—
62	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
63	Максимальна температура довкілля	+35	°C
64	Максимальна відносна вологість	75	%
65	Встановлення двох приладів один на один	Заявлено виробником для моделі	—

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
66	Загальна кількість полиць	4	шт.
67	Кількість регульованих полиць	2	шт.
68	Кількість нижніх полиць	2	шт.
69	Ширина регульованої полиці	420	мм
70	Глибина регульованої полиці	324	мм
71	Ширина нижньої полиці 1	465	мм
72	Глибина нижньої полиці 1	263	мм
73	Ширина нижньої полиці 2	445	мм
74	Глибина нижньої полиці 2	180	мм
75	Максимальне навантаження на одну полицю	20	кг

Snaige MD14DC-P301QX2

4 / 6

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96

info@oselyayut.com.ua

osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DC-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
76	Металеві перфоровані полиці	Окреме замовлення	—
77	Додаткова полиця	Окреме замовлення	—
78	Брендування	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
79	Назва виробу	Медичний фармацевтичний холодильник	—
80	Модель	MD14DC-P301QX2	—
81	Торгова марка	Snaige	—
82	Серія	STANDARD	—
83	Виробник	AB SNAIGĖ	—
84	Країна виробника	Литва	—
85	Адреса виробника	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lithuania	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
86	Заводський код без палети	MD14DC-P301QX23XXXXZ1SN4B	—
87	EAN без палети	4770104014055	—
88	Розміри в упаковці без палети (Ш × Г × В)	570 × 640 × 950	мм
89	Заводський код із палетою	MD14DC-P301QX23XXXXZ1SN4A	—
90	EAN із палетою	4770104014055	—
91	Маса бруто з палетою	48,5	кг
92	Розміри в упаковці на палеті (Ш × Г × В)	570 × 710 × 1080	мм

Призначення та обмеження застосування

Для професійного зберігання ліків та інших фармацевтичних препаратів, яким відповідає температурний діапазон +2...+8 °С. Не призначений для крові, плазми та інших інфузійних рідин тіла. Не використовувати для хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів.

Дані моделі: <https://snaigeprofessional.lt/products/md14dc-p301qx2/> Інструкція виробника N00-MDDC-LT 2025-11-25. Перевірено 15.10.2026.

Snaige MD14DC-P301QX2

5 / 6

Конструкція та застосування

Snaige Medical MD14DC-P301QX2



01 Приклад розміщення в аптеці



02 Камера та захист випарника



03 LED-смуга та захисний кожух

Snaige MD14DC-P301QX2

6 / 6

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua